




R-CUBE 35

Pole, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Systemleistung: 15 W
 Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende




1007513 709



R-CUBE 75

Pole, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Systemleistung: 15 W
 Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



800 lm | 2700 K | 800 lm | 3000 K

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-------------|---------|--------|
| ● anthrazit | 1007513 | 204,00 |



| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|------------------------------|---------|-------|
| Verbindungsbox IP68, 3-polig | | |
| ● schwarz | 228730 | 18,00 |



800 lm | 2700 K | 800 lm | 3000 K

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-------------|---------|--------|
| ● anthrazit | 1007512 | 244,00 |



| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|------------------------------|---------|-------|
| Verbindungsbox IP68, 3-polig | | |
| ● schwarz | 228730 | 18,00 |