Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



ZUBEHÖRTEILE

profishop.online
powered by

ZUBEHÖR



TRANSFORMATOR TENSEO | 908



LED NETZTEIL | 908, 910–911



DALI INTERFACE | 908



KONVERTER | 908

NEW



BOX RELAY | 909

NEW



SLVconnect® BOX RELAY | 909

NEW



SLVconnect® BOX G2 DIMMER | 909

NEW



SLVconnect® DIN DIMMER | 909

NEW



CEILING OUTLET DIMMER | 909

NEW



SLVconnect® SWITCH WIRELESS 5 BUTTON WHITE | 910



CONTROLLER | 910



NETZTEIL | 912



LED NETZTEIL DIMMBAR | 912



LED TREIBER | 913–916



ZUGENTLASTUNG | 916–917



CONTROLLER DALI, DT8 | 917



FERNBEDIENUNG | 917



NOTLICHTELEMENT | 917



DECKENHAKEN | 918



KABELKLEMME | 918



TEXTILKABEL | 918



GU10 LED CONNECTION BOX | 918



KABEL | 918



GU10 FASSUNG | 918



VERBINDUNGSBOX | 919



VERBINDUNGSBOX Y | 919

NEW



48V SYSTEM ROUND COVER PLATE | 919

NEW



48V SYSTEM SQUARE COVER PLATE | 919

TENSEO
12V AC | 50VA KONVENTIONELL



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm
H: 11 cm
Material: Stahl/Messing

Ausgangsspannung	12 V
Leistung bis	60 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002691**	**114,00**
○ weiß	**1002692**	**114,00**
◑ chrom	**1002693**	**119,00**

TENSEO
12V AC | 105VA KONVENTIONELL



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm
H: 11 cm
Material: Stahl/Messing

Ausgangsspannung	12 V
Leistung bis	105 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**138981**	**139,00**
◑ chrom	**138982**	**154,00**

TENSEO
12V AC | 210VA KONVENTIONELL



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 13,5 cm
H: 11 cm
Material: Stahl/Messing

Ausgangsspannung	12 V
Leistung bis	210 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**138991**	**214,00**
◑ chrom	**138992**	**219,00**

LED NETZTEIL
12V AC | 50VA KONVENTIONELL



220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,6 cm
B: 3,3 cm
H: 2,2 cm

Ausgangsspannung	11.2-11.5 V
Leistung von	3 W
Leistung bis	60 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008675**	**28,00**

DALI INTERFACE
1-10V + ON/OFF



220-240 V ~50/60 Hz
L: 5,9 cm
B: 3,3 cm
H: 1,5 cm
Material: Kunststoff

- Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang
- Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1–10V Ausgang

Ausgangsspannung	0-250 V
Leistung bis	1000 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	**1002218**	**282,50**

KONVERTER
DALI -> PHASE DIM



L: 4,6 cm
B: 4,5 cm
H: 2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

- Der Dimmer-Konverter ist ein Phasenabschnittsdimmer mit DALI- und Push-Steuerschnittstelle

Ausgangsspannung	100-240 V
Leistung von	0 W
Leistung bis	200 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1006452**	**79,00**

DALI INTERFACE
PUSH DIMM / DALI PCU TW G2



NEW

Dali IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 4,9 cm
B: 4,8 cm
H: 2,2 cm
Material: Kunststoff P

- Kombinierbar mit unserem 48V-Schienensystem
- Integriertes Busnetzteil, das ein DALI-Signal erzeugt
- Dimming: PUSH, DALI

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1011655	179,00

BOX RELAY
DALI



NEW

Dali □ IP20

100-240 V ~50/60 Hz
L: 4,6 cm
B: 4,5 cm
H: 2,1 cm
Material: Kunststoff P

- Dali-Relaismodul, 300 W LED / 1000 W herkömmliche Glühlampen und Halogenlampen

Leistung bis	1000 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● blau	3009280	70,90

SLVconnect® BOX RELAY
ZIGBEE 3.0



NEW

□ IP20 zigbee

100-240 V ~50/60 Hz
L: 4,6 cm
B: 4,5 cm
H: 2,1 cm
Material: Kunststoff P

- Zigbee 3.0
- Load: LED 0-200 W / Halogen 0-400 W

Leistung von	0 W
Leistung bis	400 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● blau	3009282	65,90

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Accessories Box		
● blau	3009310	15,90

SLVconnect® BOX G2 DIMMER
ZIGBEE 3.0



NEW

□ C IP20 zigbee

100-240 V ~50/60 Hz
L: 4,2 cm
B: 3,8 cm
H: 1,6 cm
Material: Kunststoff P

- Zigbee 3.0 Phasenabschnittsdimmer
- Phasenabschnittsdimmung: 5–200 W LED (mit neutral Leiter) Phasenabschnittsdimmung: 20-200 W LED (ohne neutral Leiter)

Leistung von	5 W
Leistung bis	200 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● blau	3009286	70,90

SLVconnect® DIN DIMMER
ZIGBEE 3.0



NEW

□ C IP20 zigbee

100-240 V ~50/60 Hz
L: 6,6 cm
B: 1,8 cm
H: 9 cm
Material: Kunststoff P

- Zigbee 3.0 Phasenabschnittsdimmer, für die Montage auf Hutschiene,
- Phasenabschnittsdimmung: 5–200 W LED (mit neutral Leiter) Phasenabschnittsdimmung: 20-200W LED (ohne neutral Leiter)

Leistung von	5 W
Leistung bis	200 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● blau	3009285	90,90

CEILING OUTLET DIMMER
ZIGBEE 3.0



NEW

⏚ C IP20 zigbee

100-240 V ~50/60 Hz
Ø: 8,3 cm
H: 3 cm
Material: Kunststoff P

- Zigbee 3.0 Phasenabschnittsdimmer Modul für Unterputzdosen

Variante	Art.Nr.	EUR
◑ weiß/blau	3009389	114,00

SLVconnect®
SWITCH WIRELESS 5 BUTTON WHITE
ZIGBEE 3.0



NEW

IP20 zigbee

L: 5,6 cm
B: 5,6 cm
H: 1,2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

- RGB+CCT+DIM Zigbee Fernbedienung, basierend auf ZigBee 3.0 unterstützt 1 Gruppe zum Verbinden von maximal 30 Beleuchtungsgeräten via TouchLink oder Zigbee Hub

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	3009287 ●	55,90

CONTROLLER
LED STRIP CCT / RGBW



IP20

12-24 V
L: 14,5 cm
B: 4,7 cm
H: 1,6 cm
Material: Polycarbonate (PC)

- Helligkeitssteuerung Für einfarbige LED Strips
- Farbtemperatursteuerung für CCT Strips und Vollfarbsteuerung von RGB+CCT Strips
- Steuerbar per Zigbeefunkprotokoll

Ausgangsspannung	12-24 V
Leistung von	48 W
Leistung bis	96 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006348	80,00

LED NETZTEIL
24V | 24W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,7 cm
B: 5 cm
H: 1,6 cm

- extra flaches Desig
- inklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24 V
Leistung bis	24 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008653	40,00

LED NETZTEIL
24V | 36W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 17 cm
B: 5,7 cm
H: 1,8 cm

- extra flaches Desig
- inklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24 V
Leistung bis	36 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008654	55,00

LED NETZTEIL
24V | 60W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 17 cm
B: 5,7 cm
H: 1,8 cm

- extra flaches Desig
- inklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24 V
Leistung bis	60 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008655	65,00

LED NETZTEIL
12V | 24W, RUND



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5,5 cm
H: 2,5 cm

- Für Doseneinbau geeignet
- exkl. Zugentlastung

Ausgangsspannung	12 V
Leistung von	1,2 W
Leistung bis	24 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008651	27,00

LED NETZTEIL
24V | 25W, RUND



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5,5 cm
H: 2,5 cm

- Für Doseneinbau geeignet
- exkl. Zugentlastung

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	1,2 W
Leistung bis	25 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008652**	**27,00**

LED NETZTEIL
30W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 30 cm
B: 3 cm
H: 1,6 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	0 W
Leistung bis	30 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007250**	**50,00**

LED NETZTEIL
100W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm
B: 3 cm
H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	0 W
Leistung bis	100 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007251**	**80,00**

LED NETZTEIL
150W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm
B: 3 cm
H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	0 W
Leistung bis	150 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007252**	**100,00**

LED NETZTEIL
250W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 40 cm
B: 4 cm
H: 2,2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	0 W
Leistung bis	250 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007253**	**120,00**

LED NETZTEIL
25W | 24V



C,L IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,8 cm
B: 5,2 cm
H: 3 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	9,6 W
Leistung bis	25 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ weiß/blau	**1006336**	**35,00**

NETZTEIL
50W | 24V



220-240 V ~50/60 Hz
L: 18,4 cm
B: 6,1 cm
H: 3,2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	12 W
Leistung bis	50 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß/blau	**1003104**	**49,50**

NETZTEIL
100W | 24V DC



220-240 V ~50/60 Hz
L: 21 cm
B: 6,7 cm
H: 3,4 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	33 W
Leistung bis	100 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß/blau	**1003105**	**121,00**

LED NETZTEIL
30W | 24V DC DALI DIMMBAR
INKL. ZUGENTLASTUNG



220-240 V ~50/60 Hz
L: 30 cm
B: 3 cm
H: 1,6 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	12 W
Leistung bis	30 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1007254**	**60,00**

LED NETZTEIL
100W | 24V DC DALI DIMMBAR
INKL. ZUGENTLASTUNG



220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm
B: 3 cm
H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	30 W
Leistung bis	100 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1007255**	**110,00**

LED NETZTEIL
150W | 24V DC DALI DIMMBAR
INKL. ZUGENTLASTUNG



220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm
B: 3 cm
H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	45 W
Leistung bis	150 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1007256**	**140,00**

LED NETZTEIL
250W | 24V DC DALI DIMMBAR
INKL. ZUGENTLASTUNG



220-240 V ~50/60 Hz
L: 40 cm
B: 4 cm
H: 2,2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	75 W
Leistung bis	250 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1007257**	**160,00**

LED TREIBER
4W | 350MA



IP20

100-240 V ~50/60 Hz
L: 4.75 cm
B: 4.72 cm
H: 2 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	2.7-9.5 V
Leistung von	1 W
Leistung bis	3,32 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008656**	**19,90**

LED TREIBER
4W | 700MA



IP20

100-240 V ~50/60 Hz
L: 4.75 cm
B: 2.72 cm
H: 2 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	2.7-4.5 V
Leistung von	1,9 W
Leistung bis	3,15 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008657**	**19,90**

LED TREIBER
10W |350MA RUND



C,L IP20

100-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5,1 cm
H: 2,2 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	19-28 V
Leistung von	6,5 W
Leistung bis	15 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008658**	**29,90**

LED TREIBER
15W | 700MA RUND



IP44

100-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5 cm
H: 2,1 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	13-21 V
Leistung von	9,1 W
Leistung bis	14,7 W
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008659**	**29,90**

LED TREIBER
20 W | 350MA



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm
B: 4,1 cm
H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	2-54 V
Leistung von	0,7 W
Leistung bis	19 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007225**	**30,90**

LED TREIBER
21W | 150-500MA



220-240 V ~50/60 Hz
L: 9,8 cm
B: 4,4 cm
H: 2,3 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	15-45 V
Leistung von	2,3 W
Leistung bis	22,5 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008699**	**24,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zugentlastung, Standard		
○ weiß	**1008670**	**0,89**
Zugentlastung, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671**	**2,49**

LED TREIBER
44W | 700-1050MA



220-240 V ~50/60 Hz
L: 9,8 cm
B: 4,4 cm
H: 2,3 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	27-45 V
Leistung von	18,9 W
Leistung bis	44,1 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008701**	**34,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zugentlastung, Standard		
○ weiß	**1008670**	**0,89**
Zugentlastung, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671**	**2,49**

LED TREIBER
21W | 500MA
INKL. ZUGENTLASTUNG



220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm
B: 4,1 cm
H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	2-42 V
Leistung von	1 W
Leistung bis	21 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007226**	**30,90**

LED TREIBER
20W | 350MA | PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm
B: 4,1 cm
H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	28-50 V
Leistung von	9,8 W
Leistung bis	17,5 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007228**	**41,90**

LED TREIBER
20W | 350MA/500MA | PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm
B: 4,1 cm
H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	10-30 V
Leistung von	3,5 W
Leistung bis	15 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007227**	**41,90**

LED TREIBER
10W | 180-270MA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm
B: 4,1 cm
H: 2,3 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	26-38 V
Leistung von	4,68 W
Leistung bis	10 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008660**	**32,90**

LED TREIBER
10W | 500-700MA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm
B: 4,1 cm
H: 2,3 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	8-14 V
Leistung von	4 W
Leistung bis	9,8 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008661**	**37,90**

LED TREIBER
15W | 200-350MA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm
B: 4,1 cm
H: 2,3 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	12-42 V
Leistung von	5,2 W
Leistung bis	14,7 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008662**	**42,90**

LED TREIBER
20W | 350-500MA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,8 cm
B: 4,4 cm
H: 3 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	26-38 V
Leistung von	9,1 W
Leistung bis	19 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008663**	**48,90**

LED TREIBER
30W | 500-700MA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,8 cm
B: 4,4 cm
H: 3 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	26-42 V
Leistung von	13 W
Leistung bis	30 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008664**	**54,90**

LED TREIBER
40W | 700-1050MA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 17,2 cm
B: 4,4 cm
H: 3 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	27-38 V
Leistung von	26,6 W
Leistung bis	39,9 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008665**	**58,90**

LED TREIBER
25W | 150-700MA | DALI DIMMBAR



220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,9 cm
B: 5,2 cm
H: 2,3 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	2-42 V
Leistung von	0,3 W
Leistung bis	25 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007229**	**72,90**

LED TREIBER
15W | 100-700MA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,3 cm
B: 3 cm
H: 2,1 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	2,5-46 V
Leistung von	0,25 W
Leistung bis	14,7 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008666**	**73,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zugentlastung, DALI, Standard		
○ weiß	**1008672**	**0,89**

LED TREIBER
23W | 100-700MA DALI



Dali Touch IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,3 cm
B: 3 cm
H: 2,1 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	2.5-46 V
Leistung von	0,25 W
Leistung bis	23,1 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008667**	**79,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zugentlastung, DALI, Standard		
○ weiß	**1008672**	**0,89**
Zugentlastung, DALI, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008673**	**2,49**

LED TREIBER
36W | 100-900MA DALI



Dali Touch IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,8 cm
B: 30 cm
H: 2,1 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	2.5 50
Leistung von	0,37 W
Leistung bis	36 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008668**	**85,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zugentlastung, DALI, Standard		
○ weiß	**1008672**	**0,89**
Zugentlastung, DALI, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008673**	**2,49**

LED TREIBER
53W | 650-1400MA DALI



Dali Touch IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 9,7 cm
B: 4,3 cm
H: 3 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	2.5 44
Leistung von	1,62 W
Leistung bis	53,2 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008669**	**94,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zugentlastung, DALI, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008673**	**2,49**
Zugentlastung, DALI ,1008669, Standard		
○ weiß	**1008674**	**0,89**

ZUGENTLASTUNG



220 V
L: 3,8 cm
B: 3 cm
H: 2,1 cm
Material: Kunststoff P

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008672**	**0,89**

ZUGENTLASTUNG



220 V
L: 3,8 cm
B: 3,5 cm
H: 3 cm
Material: Kunststoff P

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008669

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008674**	**0,89**

ZUGENTLASTUNG
DURCHVERDRAHTBAR



220 V
L: 10,6 cm
B: 5,6 cm
H: 2,1 cm
Material: Kunststoff P

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008673**	**2,49**

ZUGENTLASTUNG
DURCHVERDRAHTBAR



220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,7 cm
B: 5,6 cm
H: 3 cm
Material: Kunststoff P

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008702** ●	**2,49**

ZUGENTLASTUNG
STANDARD



220 V
L: 3,4 cm
B: 3,6 cm
H: 2,3 cm
Material: Kunststoff P

- Für nicht dimmbare Treiber: 1008699, 1008701

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008670**	**0,89**

ZUGENTLASTUNG
DURCHVERDRAHTBAR



220 V
L: 8,9 cm
B: 5,8 cm
H: 2,4 cm
Material: Kunststoff P

- Für nicht dimmbare Treiber: 1008699, 1008701

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008671**	**2,49**

CONTROLLER DALI, DT8
5 CHANNEL



Dali IP20

12-36 V
L: 17 cm
B: 5,3 cm
H: 2,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	12-36 V
Leistung von	60 W
Leistung bis	180 W
Anzahl Ausgänge sek.	5

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007997**	**120,00**

FERNBEDIENUNG
ZIGBEE, CCT/RGBW



IP20

L: 14 cm
B: 4,4 cm
H: 1,7 cm
Material: Polycarbonate (PC)

- Zigbee 3.0, unterstützt 3 Gruppen zum Verbinden von maximal 30 Beleuchtungsgeräten viaTouch Link oder oder Zigbee Hub

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007827**	**79,00**

NOTLICHTELEMENT
DALI 2



IP20 IK02

Material: Polycarbonate (PC)

- zur Anwendung mit und ohne DALI Steuerleitung zur Fern-Statusabfrage
- Daten im Notlichtbetrieb: 6-54 V, 383-42@3,2 V
- Leuchtenleistung: 2,3 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007892**	**129,00**

FITU
DECKENHAKEN



IP20

Ø: 1,8 cm
L: 4,6 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**132670**	**19,90**
○ weiß	**132671**	**19,90**

FITU
KABELKLEMME



IP20

Ø: 1,4 cm
L: 3,1 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**132680**	**12,90**
○ weiß	**132681**	**12,90**

TEXTILKABEL
10 M




IP20

Ø: 0,6 cm
L: 1.000 cm
Material: Polyvinylchloride (PVC)/Textil

Spannung max. 300

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**961270**	**62,00**

GU10 LED CONNECTION BOX
MIT SOCKEL, MAX. 10W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 3,8 cm
B: 3,1 cm
H: 1,7 cm
Material: Kunststoff

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007283**	**6,00**

KABEL
3-POLIG, 3 X 0,75 MMA^2, 10 M



L: 1.000 cm

Spannung max. 300

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent	**961250**	**27,25**

GU10 FASSUNG



IP20

Ø: 2,8 cm
H: 1,6 cm
Material: Keramik

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**955135**	**2,09**

VERBINDUNGSBOX
IP68, 3-POLIG



IP68

Ø: 2,7 cm
L: 11,5 cm
Material: Polyamide (PA)

Spannung max.	450
Strombelastung max.	17,5

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228730	18,90

VERBINDUNGSBOX Y
IP68, 3-POLIG



IP68

L: 11 cm
B: 6,4 cm
H: 3 cm
Material: Polyamide (PA)

Spannung max.	500
Strombelastung max.	17,5

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228726	33,90

VERBINDUNGSBOX
IP68, 5-POLIG



IP68

Ø: 3,2 cm
L: 13 cm
Material: Polyamide (PA)

Spannung max.	450
Strombelastung max.	32

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228725	20,90

CONNECTION BOX
5-POLIG, DALI



IP68

L: 18 cm
B: 6,3 cm
H: 3,3 cm
Material: Polyamide 66 (PA)

Strombelastung max.	16

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006453	36,90

48V SYSTEM ROUND COVER PLATE
R80 MM




Ø: 8 cm
H: 0,1 cm
Material: Stahl

- kompatibel mit Standard-Unterputzdosen mit 68 mm Durchmesser.
- mit 2 Schrauben geliefert – mit lackierten Köpfen

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1012352 ●	16,90
○ weiß	1012353 ●	16,90

48V SYSTEM SQUARE COVER PLATE
86 MM X 86 MM



L: 8,6 cm
B: 8,6 cm
H: 0,1 cm
Material: Stahl

- kompatibel mit Standard-Unterputzdosen mit 68 mm Durchmesser.
- mit 2 Schrauben geliefert – mit lackierten Köpfen

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1012350 ●	15,90
○ weiß	1012351 ●	15,90

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr